

ALUGUER



Mobile Rack Simple 1545x1180x310mm

SKU 50100

cremalheira empilhamento galvanizado com certificação TĂŠV, apropriado para o transporte e armazenamento de paletes. As dimensĂŁes exteriores sĂŁo 1545x1180x310mm. Este ĂŠ um sistema muito flexĂvel que se adapte picos sazonais. A criaĂŁo de armazenamento adicional Ă necessĂrio para isso facilmente controlada.

DADOS TĂCNICOS

Material	Metal
Estado	Novo
Fundo	Perfurado
DimensĂŁes internas comprimento	1370
DimensĂŁes internas largura	1005
DimensĂŁes internas altura	310
DimensĂŁes externas comprimento	1550
DimensĂŁes externas largura	1180
DimensĂŁes externas altura	310
Carga dinĂmica	1500
Tipo	Mobilack simples

SERVIĂOS APLICĂVEIS



SERVIĂOS DE ALUGUER

O produto tambĂm estĂ disponĂvel para aluguer. PeĂa-nos uma proposta.



DESIGN DO PRODUTO

Precisa de uma soluĂĂo personalizada? NĂs podemos projetar embalagens exclusivas para um produto especĂfico. PeĂa-nos uma proposta.



REPARAĂO E MANUTENĂO

Manter a embalagem nas condiĂĂes perfeitas garante sua longevidade e garante seguranĂa. Confira a nossa oferta.

DESCRIĂO DO PRODUTO

Galvanizado 1545x1180x310mm cremalheira empilhamento mĂvel

Galvanizado cremalheira empilhamento com T & uuml; certificaĂĂo V, adequado para o transporte e armazenamento de paletes. As dimensĂŁes exteriores sĂŁo 1545x1180x310mm e dimensĂŁes interiores sĂŁo 1370x1005x310mm. Este ĂŠ um sistema muito flexĂvel que se adapte picos sazonais. A criaĂŁo de armazenamento adicional Ă necessĂrio para isso facilmente controlada com esta pilha racks. Porque estas prateleiras mĂveis sĂŁo corrosĂo galvanizado Ă impedido, que sĂŁo resistente a riscos e mais forte. Esta cremalheira empilhamento exclui tubos, os tubos nos cantos do cesto de empilhamento estĂo disponĂveis em vĂrias alturas padrĂo. Dependendo da altura da pilha varia a capacidade de carga entre 2.000 e 1.500 kg por bastidor mĂvel, o peso da prateleira de empilhamento Ă de 33 kg.

Quando dois suportes de armazenamento para ser empilhados, uns com os outros devem ser escolhidos tendo em mente que o espaĂo intermĂdio entre duas prateleiras de armazenamento, o comprimento do tubo Ă menos 8 centĂmetros. Este



espaço intermédio é criado em que o tubo ligeiramente reduzido na cremalheira, que está de pé sobre o chão, e a cremalheira o qual empilhados na mesma corredeira ligeiramente para trás ao longo do tubo.

Link para visitar esta página:

<https://rotom.pt/mobile-rack-simples-1545x1180x310mm-50100>

