

ALUGUER



## Manurack duplo 2025x1180x310mm

SKU 50200

cremalheira empilhamento galvanizado com certificação TĂŠV, apropriado para o transporte e armazenamento de paletes. As dimensões exteriores são 2025x1180x310mm. Este é um sistema muito flexível que se adapte picos sazonais. A criação de armazenamento adicional é necessário para isso facilmente controlada.

### DADOS TÉCNICOS

Material	Metal
Estado	Novo
Fundo	Perfurado
Dimensões internas comprimento	1850
Dimensões internas largura	1005
Dimensões internas altura	310
Dimensões externas comprimento	2030
Dimensões externas largura	1180
Dimensões externas altura	310
Carga dinâmica	1500
Tipo	Mobilack duplo

### SERVIÇOS APLICÁVEIS



#### SERVIÇOS DE ALUGUER

O produto também está disponível para aluguer. Peça-nos uma proposta.



#### DESIGN DO PRODUTO

Precisa de uma solução personalizada? Nós podemos projetar embalagens exclusivas para um produto específico. Peça-nos uma proposta.



#### REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO


Manter a embalagem nas condições perfeitas garante sua longevidade e garante segurança. Confira a nossa oferta.

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

#### Galvanizado 2025x1180x310mm cremalheira empilhamento móvel

Galvanizado cremalheira empilhamento com T & uuml; certificação V, adequado para o transporte e armazenamento de paletes. As dimensões exteriores são 2025x1180x310mm e dimensões interiores são 1850x1005x310mm. Este é um sistema muito flexível que se adapte picos sazonais. A criação de armazenamento adicional é necessário para isso facilmente controlada com esta pilha racks. Porque estas prateleiras móveis são corrosão galvanizado é impedido, que são resistente a riscos e mais forte. Esta cremalheira empilhamento exclui tubos, os tubos nos cantos do cesto de empilhamento estão disponíveis em várias alturas padrão. Dependendo da altura da pilha varia a capacidade de carga entre 2.000 e 1.500 kg por bastidor móvel, o peso da prateleira de empilhamento é de 50 kg.

Quando dois suportes de armazenamento para ser empilhados, uns com os outros devem ser escolhidos tendo em mente que o espaço intermédio entre duas prateleiras de armazenamento, o comprimento do tubo é menos 8 centímetros. Este espaço intermédio é criado em que o tubo ligeiramente reduzido na cremalheira, que está de pé sobre o chão, e a cremalheira o qual empilhados na mesma corrediça ligeiramente para trás ao longo do tubo.



Link para visitar esta página:

<https://rotom.pt/manurack-duplo-2025x1180x310mm-50200>

