

ALUGUER



Mobile Rack Simple 1545x1180x310mm

SKU 50100

cremalheira empilhamento galvanizado com certificação TĂŠV, apropriado para o transporte e armazenamento de paletes. As dimensĂŁes exteriores sĂŁo 1545x1180x310mm. Este Ă© um sistema muito flexĂvel que se adapte picos sazonais. A criaĂŁo de armazenamento adicional Ă© necessĂrio para isso facilmente controlada.

DADOS TĂCNICOS

Material	Metal
Estado	Novo
Fundo	Perfurado
DimensĂŁes internas comprimento	1370
DimensĂŁes internas largura	1005
DimensĂŁes internas altura	310
DimensĂŁes externas comprimento	1550
DimensĂŁes externas largura	1180
DimensĂŁes externas altura	310
Carga dinĂmica	1500
Tipo	Mobilack simples

DESCRIĂŁO DO PRODUTO

SERVIĂOS APLICĂVEIS



SERVIĂOS DE ALUGUER

O produto tambĂm estĂ disponĂvel para aluguer. PeĂa-nos uma proposta.



DESIGN DO PRODUTO

Precisa de uma soluĂo personalizada? NĂs podemos projetar embalagens exclusivas para um produto especĂfico. PeĂa-nos uma proposta.



REPARAĂO E MANUTENĂO

Manter a embalagem nas condiĂoes perfeitas garante sua longevidade e garante seguranĂa. Confira a nossa oferta.



Galvanizado 1545x1180x310mm cremalheira empilhamento móvel

Galvanizado cremalheira empilhamento com T & uuml; certificação V, adequado para o transporte e armazenamento de paletes. As dimensões exteriores são 1545x1180x310mm e dimensões interiores são 1370x1005x310mm. Este é um sistema muito flexível que se adapte picos sazonais. A criação de armazenamento adicional é necessário para isso facilmente controlada com esta pilha racks. Porque estas prateleiras móveis são corrosão galvanizado é impedido, que são resistente a riscos e mais forte. Esta cremalheira empilhamento exclui tubos, os tubos nos cantos do cesto de empilhamento estão disponíveis em várias alturas padrão. Dependendo da altura da pilha varia a capacidade de carga entre 2.000 e 1.500 kg por bastidor móvel, o peso da prateleira de empilhamento é de 33 kg.

Quando dois suportes de armazenamento para ser empilhados, uns com os outros devem ser escolhidos tendo em mente que o espaço intermédio entre duas prateleiras de armazenamento, o comprimento do tubo é menos 8 centímetros. Este espaço intermédio é criado em que o tubo ligeiramente reduzido na cremalheira, que está de pé sobre o chão, e a cremalheira o qual empilhados na mesma corrediça ligeiramente para trás ao longo do tubo.

[Link para visitar esta página:](#)

<https://rotom.pt/mobile-rack-simples-1545x1180x310mm>

